

Opis

1K epoksi punilo u spreju osigurava ravnomjerno nanošenje, veliku snagu punjenja, odličnu zaštitu od korozije i brzo sušenje.


Osobine proizvoda

- snažna adhezija na različite podloge: metal (galvanizirana, pocinčana, aluminij), keramika, staklo, plastika, drvo
- korisno kao primjer nakon zavarivanja ili kao zaštita od korozije
- za brušene površine, oplemenjivanje malih površina i sitnih elemenata
- visoka snaga punjenja

Priprema podloge

Očistite, osušite i odmašćite površine odgovarajućim sredstvom za čišćenje.


Nanošenje



Omjer mješanja

Proizvod je prikladan za upotrebu!

Temeljito promiješajte dozu (2-3min) dok se kuglice za miješanje ne pomiču..



Nanošenje

Broj nanosa:	2 nanosa
Udaljenost nanošenja:	10 – 15 cm
Odzračivanje (vrjeme između nanosa):	5 min
Debljina suhog filma:	Cca. 60 mikrona

Nakon upotrebe, dozu okrenite naopako i pritisnite dok mlaznica nije čista. Preporučuje se da se proizvod koji je spreman za upotrebu nanosi na temperaturama većim od 15°C.



Sušenje (debljine 60 µm):

Prašno suho (20°C)	15 min
Suho na dodir (20°C)	25 min
Spremno za brušenje (20°C)	45 – 60 min

Daljnja obrada:

Brušenje: suho (ručni P400-500, strojni P400)
Bojanje sa otapalom ili vodenim bojama, kao i lakovima.

Broj proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
2100-0,4	Siva	400 ml	12
VOC			
VOC 2004/42/IIIB(e)(840) <840			
Rok upotrebe			
Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorene ambalaže			
Dodatne informacije			
<p>SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!</p> <p>Uvijek pročitajte upute.</p> <p>VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na embalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.</p> <p>Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.</p> <p>Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornosti za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to poslednja verzija tehničkog lista.</p> <p>Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o..</p>			