

### Opis

1K epoksi primer v spreju zagotavlja enakomerno nanašanje, visoko polnilno moč, odlično korozijsko zaščito in hitro sušenje.


### Lastnosti izdelka

- močan oprijem na različne podlage: kovinska (tudi galvanizirana, pocinkana, aluminij), keramika, steklo, plastika, les
- uporabno kot primer po varjenju ali kot protikorozijska zaščita
- za prebrušene površine, ličarska popravila majhnih površin in manjših elementov
- visoka polnilna moč

### Priprava podlage

Površine očistite, posušite in razmastite z ustreznim antislilonskim čistilom.

### Nanašanje



#### Mešalno razmerje

Izdelek je primeren za uporabo!

Dozo temeljito premešajte (2-3 min), dokler se mešalne kroglice ne premikajo neovirano.



#### Nanašanje

Število nanosov:	2 nanosa
Razdalja nanašanja:	10 – 15 cm
Odzračevanje (čas med nanosi):	5 min
Debelina suhega filma:	Cca. 60 mikronov

Po končani uporabi obrnite dozo na glavo in pritisnite, dokler se šoba ne očisti. Priporočljivo je, da se izdelek pripravljen za uporabo nanaša pri temperaturah višjih od 15°C.



#### Sušenje (pri debelini 60 µm):

Prašno suho (20°C)	15 min
Suho na dotik (20°C)	25 min
Pripravljen za brušenje (20°C)	45 – 60 min

Nadaljnja obdelava:

Brušenje: suho (ročno P400-500, strojno P400)  
Prebarljivo z barvami na osnovi topil ali vodni osnovi kot tudi laki.

Št. izdelka	Opis	Vsebina	Pakiranje
2100-0,4	Siva	400 ml	12
<b>VOC</b>			
VOC 2004/42/IIB(e)(840) <840			
<b>Rok uporabe</b>			
Najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.			
<b>Dodatne informacije</b>			
<b>SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!</b>			
Vedno preberite navodila.			
<b>POMEMBNO:</b> Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.			
Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.			
Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.			
Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.			