

# 3300 Lubriten

Lepljivo mazivo HSM v spreju

**silco**<sup>®</sup>

Odlično prodiranje in lepljive lastnosti  
za obstojnost.

Uporaba:



Verige



Mehanizmi



Tesnila

[www.silco.si](http://www.silco.si)



# 3300 Lubriten

Lepljivo mazivo HSM v spreju

## Informacije o izdelku

Lepljivo mazivo omogoča, da kljub tesnim odprtina  
dosežemo mesta, ki jih je potrebno negovati oziroma  
zagotoviti zadostno količino maziva, da ne pride do okvar.  
Uporablja se lahko za tečaje, verige ali ostale premikajoče  
dele in na nanesenem mestu ostane dlje časa, kar  
zagotavlja nemoteno delovanje in prihranek.

- / Odlično prodiranje omogoča izjemne mazivne sposobnosti na tesnih delih,
- / izjemna lepljivost zagotavlja daljši obstanek,
- / omogoča premikanje namazanih delov z zmanjšanim trenjem,
- / obstojen tudi ob večjih pritiskih/težah na namazano površino,
- / deluje v velikem temperaturnem razponu – med  $-40^{\circ}\text{C}$  in  $200^{\circ}\text{C}$ .

## Uporaba

S sprejem naneseemo mazivo na ali v mesta, kjer je to potrebno. Zaradi izjemne lastnosti prodiranja izdelka, se Lubriten oprime površine in kljub večjim pritiskom oziroma teži ohrani svojo funkcijo.

**Uporaba: za tečaje, verige, premikajoče dele oken in vrat, pri ključavnicah, ...**

Dodatne informacije preverite v tehničnih listih objavljenih na spletni strani [www.silco.si](http://www.silco.si).



## Pakiranje

**3300 Lubriten**  
Lepljivo mazivo HSM v spreju

Št. Art.	Vsebina
3300-0,4	400 ml

Razpršilna šoba:

