

Opis

1K Etch Primer zagotavlja ravne površine, dobro polnjenje, odlično protikorozivno zaščito in hitro sušenje v priročnem spreju.




Lastnosti izdelka

- močan oprijem tudi na pocinkano pločevino
- uporabno kot primer po varjenju ali kot protikorozivna zaščita
- za prebrušene površine, ličarska popravila majhnih površin in manjših elementov
- hitro sušenje
- temperaturna obstojnost do 130°C (kratkotrajno do 200°C)

Priprava podlage

Površina mora biti očiščena in brez sledi masti, olj, prahu ali rje. Gladke površine je potrebno pred nanosom rahlo pobrusiti.

Nanašanje izdelka

	<p>Mešalno razmerje Izdelek je pripravljen za uporabo.</p>								
	<p>Nanašanje Dozo temeljito premešajte, dokler se mešalne kroglice ne premikajo neovirano (vsaj 3 min)</p> <table data-bbox="459 1305 1181 1491"> <tr> <td>Število nanosov</td> <td>2 – 3 nanosi</td> </tr> <tr> <td>Razdalja nanašanja</td> <td>25 – 30 cm</td> </tr> <tr> <td>Odzračevanje</td> <td>3 – 5 min</td> </tr> <tr> <td>Debelina nanosa</td> <td>20 – 30 mikronov</td> </tr> </table> <p>Po končani uporabi obrnite dozo na glavo in pritisnite, dokler se šoba ne očisti. Priporočljivo je, da se izdelek pripravljen za uporabo nanaša pri temperaturah višjih od 15°C.</p>	Število nanosov	2 – 3 nanosi	Razdalja nanašanja	25 – 30 cm	Odzračevanje	3 – 5 min	Debelina nanosa	20 – 30 mikronov
Število nanosov	2 – 3 nanosi								
Razdalja nanašanja	25 – 30 cm								
Odzračevanje	3 – 5 min								
Debelina nanosa	20 – 30 mikronov								
	<p>Sušenje</p> <table data-bbox="459 1727 1042 1856"> <tr> <td>Prašno suho pri 20°C</td> <td>5 - 10 min</td> </tr> <tr> <td>Suho na dotik pri 20°C</td> <td>20 – 30 min</td> </tr> <tr> <td>Prebarvljivo 20°C</td> <td>24h</td> </tr> </table>	Prašno suho pri 20°C	5 - 10 min	Suho na dotik pri 20°C	20 – 30 min	Prebarvljivo 20°C	24h		
Prašno suho pri 20°C	5 - 10 min								
Suho na dotik pri 20°C	20 – 30 min								
Prebarvljivo 20°C	24h								

Št. izdelka	Opis	Vsebina	Pakiranje
4110	Siva	400 ml	12
VOC			
2004/42/IIB(e) (840)656			
Rok uporabe			
Najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.			
Dodatne informacije			
SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!			
Vedno preberite navodila.			
POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.			
Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.			
Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.			
Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.			