

### Opis izdelka

Premaz za povečanje oprijema na steklo in kovine pri lepljenju poliuretanskih lepilnih in tesnilnih mas. Nudi popolno zaščito pred UV žarki in je tako idealna podlaga na vetrobranskih steklih pri prvi vgradnji kot tudi v avtoreparaturi.


### Lastnosti izdelka

- protikorozijska zaščita

### Priprava podlage

Površina mora biti čista, suha in razmaščena.

### Nanašanje



#### Mešalno razmerje

Izdelek je pripravljen za uporabo!

Pred uporabo dobro pretresite, da se krogla premika vsaj 30 sekund!

#### Nanašanje

Izdelek nanašamo s tampon aplikatorjem (št. art. 5701) pri temperaturi med 5°C in 25°C čim bolj enakomerno, da dosežemo homogeno debelina filma.



#### Čas sušenja

Čas sušenja pri 20°C 10-15 min

Nanos lepilne ali tesnilne mase 15-60 min po nanosu primeru

Št. izdelka	Opis	Vsebina	Pakiranje
5082-0,03	črna	30 ml	2
5082-0,25	črna	250 ml	1

### Rok uporabe

Najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje v primeru neodprte embalaže in normalnega skladiščenja pri temperaturi med 5°C in 25°C.

Največ 24 ur po prvem odprtju.

### Dodatne informacije

#### **SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!**

Vedno preberite navodila.

**POMEMBNO:** Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.