

Opis izdelka

Oprijemno čistilo - aktivator je potrebno za pripravo (čiščenje in aktivacija) površin (lak, keramični rob na steklu, korozijska zaščita) pri lepljenju vetrobranskih stekel s Silco Fast 30 lepilom.


Lastnosti izdelka

- lahko ga uporabljamo kot čistilo ali za aktivacijo oprijema za PU lepila, hibridna (MS ali SPUR) lepila ali silikonske tesnilno lepilne mase
- brez barve
- zelo nizka viskoznost

Priprava podlage

Površina mora biti čista, suha in razmaščena.

Nanašanje



Mešalno razmerje

Izdelek je pripravljen za uporabo!
Pred uporabo dobro pretresite!

Nanašanje

Izdelek nanašamo s tampon aplikatorjem (št. art. 5701) pri temperaturi med 15°C in 30°C. Ko 30-60 sekund po nanosu topilo izhlapi, površino obrišemo s krpo.
Takoj po nanosu steklenico zaprite, ker je proizvod zelo občutljiv na zračno vlago.



Čas sušenja

Čas sušenja pri 20°C	30 s
Nanos lepilne ali tesnilne mase	po 10-60 min

Št. izdelka	Opis	Vsebina	Pakiranje
5090-0,03	prozorna	30 ml	2
5090-0,25	prozorna	250 ml	1

Rok uporabe

Najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje v primeru neodprte embalaže in normalnega skladiščenja pri temperaturi med 5°C in 30°C.

Največ 1 mesec po prvem odprtju v pogojih hermetično zaprte steklenice in normalnega skladiščenja med 5°C in 30°C.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.