

6600 SFR Air-Bond

silco[®]

Schneller, leichter, weicher Polyesterspachtel

Ultra schneller Polyesterspachtel für perfekte Ergebnisse in Minuten.

- / Geringes Gewicht
1,3kg/L
- / Trocknet 40%
schneller als normale
Spachtelmasse
- / Schleifbar nach
12 minuten ohne
Schleifpapier zu
verkleben
- / Hervorragende Haftung
auf verschiedenen
Oberflächen



6600 SFR Air-Bond

Schneller, leichter, weicher Polyesterspachtel

Trocknung*

Bei 20°C / 68 F	12–14 min
Topfzeit 20°C / 68 F	3–4 min

*Trocknung hängt von Härter/Auftrag/Umgebung ab.

Wie benutzt man?

Die Flächen müssen sauber, trocken, rostfrei und entfettet sein. Eine optimale Haftung wird durch eine gut geschliffene Oberfläche erreicht. Den Spachtel und Härter gründlich mischen, bis eine gleichmäßige Färbung erreicht ist. Benutze Füllstoff Messer, plastik oder gummi Spatula. Den Härter nicht überdosieren! Eine Übermenge des Härters kann die Farbe ändern und die Topfzeit verkürzen. Weniger als 2% des Härters kann bei verlängerter Trocknungszeit zu sehen sein.

Für zusätzliche Informationen schauen sie auf das Datenblatt auf unserer Internetseite www.silco.si.

Produktinformation

Universeller schneller, weicher und leichter Polyesterspachtel. Dank der neuesten Füllmaterial-Technologie und seines geringen spezifischen Gewichts von 1,3 kg/L können Unregelmäßigkeiten und Dellen mit deutlich weniger Materialaufwand im Vergleich zu konventionellen Spachtelmassen (in Bezug auf das Gewicht) aufgefüllt werden. Trocknet um 40 % schneller als eine Standard-Spachtelmasse.

Verpackung

Spachtel & Härter

Art. Nr.	Inhalt	Farbe
6600-1,3	1.3 kg	Weiss
BPO Härter 2–3 %	50 g	Rote Paste