

Opis

Sprej za zaštitu podvozja na bazi bitumena.




Osobine proizvoda

- Sprej na bazi bitumena
- snažna adhezija na sirovu i obojenu ploču od metala, plastike ili stare podloge (na dijelove šasijske, donju haubu, kućište upravljača...)
- formira zaštitni film protiv stijena, buke i korozije (sol)
- nije obojiv
- izbjegavajte primjenu na kočni ili ispušni sustav

Priprava podlage

Podloge moraju biti čiste, suhe, bez rđe i odmašćene.

Nanošenje

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------|------------------------|-------------|------------------------------|------------|---------------|---------|
|  | <p>Omjer mješanja Proizvod je spreman za upotrebu! Prije upotrebe dobro protresti.</p> | | | | | | | | |
|  | <p>Nanošenje</p> <table border="0"> <tr> <td>Broj nanosa:</td> <td>1 – 2</td> </tr> <tr> <td>Debljina suhog filma:</td> <td>300 mikrona</td> </tr> <tr> <td>Raspon temperature primjene:</td> <td>10 – 25 °C</td> </tr> <tr> <td>Odzračivanje:</td> <td>180 min</td> </tr> </table> | Broj nanosa: | 1 – 2 | Debljina suhog filma: | 300 mikrona | Raspon temperature primjene: | 10 – 25 °C | Odzračivanje: | 180 min |
| Broj nanosa: | 1 – 2 | | | | | | | | |
| Debljina suhog filma: | 300 mikrona | | | | | | | | |
| Raspon temperature primjene: | 10 – 25 °C | | | | | | | | |
| Odzračivanje: | 180 min | | | | | | | | |
|  | <p>Sušenje</p> <table border="0"> <tr> <td>Prašno suho (20 °C):</td> <td>3 – 5 h</td> </tr> <tr> <td>Suho na dodir (20 °C):</td> <td>12 – 16 h</td> </tr> <tr> <td>Potpuno suho (20 °C):</td> <td>24 h</td> </tr> </table> | Prašno suho (20 °C): | 3 – 5 h | Suho na dodir (20 °C): | 12 – 16 h | Potpuno suho (20 °C): | 24 h | | |
| Prašno suho (20 °C): | 3 – 5 h | | | | | | | | |
| Suho na dodir (20 °C): | 12 – 16 h | | | | | | | | |
| Potpuno suho (20 °C): | 24 h | | | | | | | | |
| | <p>Skladištenje Raspon temperature skladištenja 5 – 25 °C</p> | | | | | | | | |

| Br. proizvoda | Opis | Sadržaj | Pakiranje |
|--------------------------|------|---------|-----------|
| 7005 | Črna | 0,5 L | 12 |
| VOC | | | |
| 2004/42/IIIB(e)(840)<500 | | | |

Rok upotrebe

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorenog pakiranja.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.