

Beschreibung

90.655 Unimix Orientierungsadditiv ist ein Additiv für Mischlacke mit einem höheren Anteil an Aluminiumpigmenten (zB RAL 9006). Durch den Einsatz des Additivs verbessern wir die Verteilung und Orientierung von Aluminiumkristallen und beseitigen so die Trübung der lackierten Oberfläche.

Eigenschaften

- Beseitigung von Trübungen der lackierten Oberfläche
- einfache Dosierung in Mischlack
- beeinflusst nicht die Grundeigenschaften der Beschichtung

Gebrauch

90.655 Orientierungsadditiv ist für den Einsatz in Kombination mit folgenden Unimix-Bindemitteln geeignet:


90.300; 90,310; 90,320; 90,330; 90,510; 90,520; 90,530; 90.900; 90,910; 90,920; 90.930

Vorbereitung der Grundlage



Alle Oberflächen müssen entsprechend der Anleitung zur Vorbereitung der Oberfläche für den verwendeten Mischlack sachgerecht vorbereitet werden.

Mischverhältnis



Benutze 10 - 15% in Mischlack. Das Mischungsverhältnis von Mischlack, Härter und Verdünner entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt des jeweiligen Mischlackes bzw. Bindemittels.

Sicherheit und Gesundheitsschutz

Für alle Sicherheitliche und Gesundheitliche Massnahmen sieh Sicherheitsblatt und Etikette. Folge die lagerungs Anleitung.

| Produktnummer | Beschreibung | Inhalt | Verpackung |
|---------------|-----------------------------|--------|------------|
| 90.655 | UniMix Orientation Additive | 3 kg | / |

Weitere Informationen

NUR FÜR PROFESSIONELLE VERWENDUNG!

Immer die Anweisungen lesen.

WICHTIG: Dieses Produkt enthält gefährliche Substanzen, deswegen muss man bei der Arbeit immer die entsprechende Schutzausrüstung verwenden/tragen. Für weitere Hinweise lesen Sie die Verpackungsanweisung und das Datenblatt. Personen, die dieses Produkt für andere Zwecke und unter anderen Bedingungen verwenden, als in diesem Blatt empfohlen, wirken auf eigene Gefahr. Der Benutzer muss alle notwendigen Schritte vornehmen um die örtlichen Vorschriften zu berücksichtigen.

Beschriebene Materialien sind für den Einsatz vom professionellen, fachgerechten Personal mit entsprechender Ausrüstung entwickelt worden und sind nicht für allgemeine Verwendung bestimmt.

Beschriebene Informationen und Methoden basieren auf den besten Informationen und Erkenntnissen, über die wir verfügen und dienen vor allen als Richtlinien für die optimale Verwendung des Produkts, ohne Verantwortung für die Ausführung, Ergebnisse oder Eignung für jeden Einsatzzweck. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Verhalten des Produkts oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts folgen. Vor der Verwendung muss der Benutzer prüfen, ob das das letzte gültige Datenblatt ist.

Alle Produkte, die in diesem Blatt angeführt sind, sind Warenzeichen im Besitz von Silco.