

Opis

90.665 Unimix Coarse Texture Additive se lahko zlahka uporablja v različnih pokrivnih premazih UniMix za doseganje izgleda fine teksture.

Lastnosti izdelka

- odličen strukturni izgled
- enostavno doziranje v zmešan premaz
- uporaben za različne premaze (DTM, PUR, akril ...)
- groba struktura

Uporaba dodatka

Dodatek 90.665 je primeren za uporabo v kombinaciji z naslednjimi Unimix vezivi:
90.300; 90.310; 90.320; 90.500; 90.510; 90.520; 90.530;


Priprava površine




Priprava površine je odvisna od uporabljenega veziva. Preberite tehnični list za UniMix Binder-je.

Vse površine je potrebno temeljito očistiti, posušiti in razmastiti z ustreznim antisilikonskim čistilom.

Mešalno razmerje

| | | |
|---|--|---|
|  | Dodati 10 - 30% dodatka v mešani lak (pred dodatkom trdilca). Pred uporabo dobro premešajte . | |
| | Mešalno razmerje za Unimix topcoat (90.500/90.600/90.700) | |
| | | <u>Volumsko</u> |
| | Mešani lak s strukturnim dodatkom | 3 |
| | 9230/9250/9270 2K trdilec | 1 |
| | Redčilo 7050 | Dodajte potrebi, da se uravna viskoznost. |
| | Mešalno razmerje za Unimix DTM (90.300) | |
| | <u>Volumsko</u> | |
| Mešani lak s strukturnim dodatkom | 4 | |
| 9230/9250/9270 2K trdilec | 1 | |
| Redčilo 7050 | Dodajte potrebi, da se uravna viskoznost. | |
| Mešalno razmerje za Unimix DTM (90.320, 90.330) | | |
| | <u>Volumsko</u> | |
| Mešani lak s strukturnim dodatkom | 5 | |
| 9230/9250/9270 2K trdilec | 1 | |
| Redčilo 7050 | Add thinner accordingly to adjust the viscosity. | |

Nanašanje

| | | | |
|---|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | Tip premaza | <u>90.500/90.600/90.700</u> | <u>90.300/90.320/90.330</u> |
| | Nastavitev pištole: | 1,3 mm /1,6 - 1,8 bar | 1,3 mm /1,8 bar |
| | | <u>Odstraniti filter</u> | <u>Odstraniti filter</u> |
| | | HVLP 1,8 - 2 bar | HVLP 2 bar |
| Nanašati v enakomernih nanosih. Strukturno je mogoče regulirati tudi z aplikacijo. | | | |

Zdravje in varnost

Za zdravstvene in varnostne ukrepe upoštevajte ustrezne varnostne liste in nalepko na embalaži.
Upoštevajte tudi navodila za shranjevanje.

| Št. artikla | Opis | Volumen | Pakiranje |
|-------------|--------------------------------|---------|-----------|
| 90.665 | UniMix Coarse Texture Additive | 1 L | 12 |

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.