Datenblatt



9005 Black Finish Spray, Schwarze Akryl Matt Farbe

Ver.: 2021-1

Beschreibung

Hochqualitative schwarze Farbe in Sprayform.

Eigenschaften & Vorteile

- gute Haftung auf meiste Oberflächen
- hohe Abdeckung
- schnell trocknend
- exzellentes Finnisch
- Wirtschaftliche Benutzung

Vorbereitung der Grundlage

Die Oberfläche reinigen, trocknen und entfetten.

Geeignete Oberflächen:

- verschiedene Metalle (Aluminium/Zink Oberflächen müssen mit geeignetem Füller behandelt werden)
- Holz
- Glass
- Plastik (außer PS, PE, PP, EPDM)

Wichtig: nicht auf Oberflächen mit synthetischem Strich auftragen

Auftrag



Mischverhältnis

Das Produkt ist für Verwendung geeignet!

Auftrag

Dose gut vermischen, bis die Mischkugeln sich unbehindert bewegen.

Zahl der Schichten: 2 – 3 coats

Abstand des Auftrags: 15 – 20 cm

Entlüftung (Zeit zwischen den Aufträgen): 3 – 5 min

Dicke des Trockenfilms: 30 – 40 Mikron

Nach der Verwendung Dose auf den Kopf stellen und drücken, bis die Düse gereinigt ist. Es wird empfohlen, dass der für Verwendung vorbereitete Produkt, bei den Temperaturen höher als 15 °C aufgetragen wird.

SILCO d.o.o., Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Slovenija

Tel.: +386 (0)3 703 31 80 / Fax.: +386 (0)3 703 31 88

E-mail: info@silco-automotive.com / www.silco-automotive.com

Seite 1

Datenblatt



9005 Black Finish Spray, Schwarze Akryl Matt Farbe

Ver.: 2021-1

Trocknung



Staubtrocken (20°C) 5-10 MinGrifffest (20°C) 20-30 MinGanz trocken 24 Stunden

Produktnummer	Beschreibung	Inhalt	Verpackung
9005	Schwarz	500 ml	12

VOC

VOC 2004/42/IIB(e) (840) 820

Haltbarkeit

Mindestens 48 Monate vom Datum der Produktion unter normalen Lagerbedingungen und bei der ungeöffneter Dose .

Weitere Informationen

NUR FÜR PROFESSIONELLE VERWENDUNG!

Immer die Anweisungen lesen.

WICHTIG: Dieses Produkt enthält gefährliche Substanzen, deswegen muss man bei der Arbeit immer die entsprechende Schutzausrüstung verwenden/tragen. Für weitere Hinweise lesen Sie die Verpackungsanweisung und das Datenblatt. Personen, die dieses Produkt für andere Zwecke und unter anderen Bedingungen verwenden, als in diesem Blatt empfohlen, wirken auf eigene Gefahr. Der Benutzer muss alle notwendigen Schritte vornehmen um die örtlichen Vorschriften zu berücksichtigen.

Beschriebene Materialien sind für den Einsatz vom professionellen, fachgerechten Personal mit entsprechender Ausrüstung entwickelt worden und sind nicht für allgemeine Verwendung bestimmt.

Beschriebene Informationen und Methoden basieren auf den besten Informationen und Erkenntnissen, über die wir verfügen und dienen vor allen als Richtlinien für die optimale Verwendung des Produkts, ohne Verantwortung für die Ausführung, Ergebnisse oder Eignung für jeden Einsatzzweck. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Verhalten des Produkts oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts folgen. Vor der Verwendung muss der Benutzer prüfen, ob das das letzte gültige Datenblatt ist.

Alle Produkte, die in diesem Blatt angeführt sind, sind Warenzeichen im Besitz von Silco.

SILCO d.o.o., Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Slovenija

Tel.: +386 (0)3 703 31 80 / Fax.: +386 (0)3 703 31 88

E-mail: info@silco-automotive.com / www.silco-automotive.com

Seite 2